

201 DS BL - INDUSTRIAL SINGLE PHASE



- ✓ Kompletna stalowa konstrukcja
- ✓ Kompaktowy i mobilny

- ✓ Jednoczesne zbieranie zanieczyszczeń stałych, pylistych i płynnych
- ✓ Zawiera zestaw akcesoriów



JEDNOSTKA SSĄCA

Moc	kW	1,1
Max podciśnienie	mmH ₂ O	2.250
Max przepływ powietrza	m ³ /h	215
Średnica przyłącza	mm	50
Poziom hałasu	dB(A)	76



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Typ filtra	Cartridge
------------	-----------



ZBIORNIK

Zdolność transportowa	kg/h	20
-----------------------	------	----



POJEMNOŚĆ

Wymiary	cm	57X48X115 h
Waga	kg	32



JEDNOSTKA SSĄCA

Głowica ssąca wyposażona jest w silnik bezszczotkowy: brak szczotek węglowych pozwala na korzystanie z urządzenia nawet w obszarach zagrożonych wybuchem. Silnik jest chroniony przez szereg filtrów i uruchamiany niezależnie za pomocą przycisku umieszczonego na stalowej, dobrze wyłumionej głowicy. Głowica ssąca wyposażona jest standardowo w manometr oraz lampki kontrolne napięcia.



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Zainstalowany, poliestrowy filtr kartridżowy ma dużą powierzchnię i zapobiega zapychaniu się filtra.



ZBIORNIK

Urządzenie jest wykonane z grubej, lakierowanej stali, która zapewnia większą wytrzymałość i długotrwałą żywotność



OPCJE

- ✓ ZBIORNIK WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ✓ UZIEMIENIE