

## DBF 10 Z22 - JEDNOSTKA SSĄCA



PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY



CEMENTOWNIE



PRODUKCJA OPAKOWAŃ



PRZETWÓRSTWO KAWY, HE



- ✓ Mocna, cicha i bezobsługowa turbina bocznokanałowa, przystosowana do pracy ciągłej
- ✓ Filtr o największej powierzchni w swojej kategorii
- ✓ Podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa do ochrony silnika
- ✓ Niski poziom hałasu
- ✓ Łatwa wymiana filtra
- ✓ Skrócony czas przestoju obrabiarek
- ✓ Możliwość połączenia z innymi odkurzacami
- ✓ Modułowość umożliwia spełnienie potrzeb i oczekiwań klienta
- ✓ Pełne dostosowanie do konkretnych potrzeb klienta
- ✓ Długa żywotność



### JEDNOSTKA SSĄCA

Moc	kW	0,85 - 0,75
Stopień ochrony	IP	65
Max podciśnienie	mmH <sub>2</sub> O	2.000
Max przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	150
Średnica przyłącza	mm	50
Poziom hałasu	dB(A)	70



### JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Typ filtra		Bag
------------	--	-----



### ZBIORNIK

Zdolność transportowa	kg/h	15
-----------------------	------	----



### POJEMNOŚĆ

Wymiary	cm	75x34x42h
Waga	kg	35



## JEDNOSTKA SSĄCA

Jednostka ssąca wyposażona w bocznokanałowy silnik indukcyjny, z bezpośrednim połączeniem pomiędzy turbiną a wałem silnika, bez systemu transmisyjnego. Wolnoobrotowy silnik jest całkowicie bezobsługowy i zapewnia idealne warunki do pracy ciągłej.



## JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Zmontowany poliestrowy filtr workowy, gwarantuje dużą powierzchnię filtracyjną i wysoką odporność na przepuszczanie pyłu oraz zapychanie.



## ZBIORNIK

Urządzenie jest wykonane z grubej, lakierowanej stali, która zapewnia większą wytrzymałość i długotrwałą żywotność



## OPCJE

- ✓ ZBIORNIK WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ✓ CAŁA KONSTRUKCJA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ✓ \*\*\* DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT \*\*\*