

DBFV 05 Z22 - TRÓJFAZOWE ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE



PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY



PRODUCENCI WYPOSAŻENIA ORYGINALNEGO OEM



PRZEMYSŁ CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY



PRZETWÓRSTWO KAWY, HERBATY, TYTONIU



- ✓ Mocna, cicha i bezobsługowa turbina bocznokanałowa, przystosowana do pracy ciągłej
- ✓ Zintegrowany system czyszczenia filtra
- ✓ Podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa do ochrony silnika
- ✓ Niski poziom hałasu
- ✓ Skrócony czas przestoju obrabiarek

- ✓ Możliwość połączenia z innymi odkurzacami
- ✓ Pełne dostosowanie do konkretnych potrzeb klienta
- ✓ Długa żywotność
- ✓ Modułowość umożliwia spełnienie potrzeb i oczekiwań klienta



JEDNOSTKA SSĄCA

Moc	kW	0,4
Stopień ochrony	IP	55/F
Max podciśnienie	mmH ₂ O	1500
Max przepływ powietrza	m ³ /h	100
Średnica przyłącza	mm	50
Poziom hałasu	dB(A)	65
Oznaczenie	II 3D Ex h tc IIIC T80°C (int) / T165°C (ext) Dc	
Sterfy ATEX	3D (20 int/22 ext)	



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Typ filtra	Bag	
------------	-----	--



ZBIORNIK

Zdolność transportowa	kg/h	15
-----------------------	------	----



POJEMNOŚĆ

Wymiary	cm	50x33x73h
Waga	kg	30



JEDNOSTKA SSĄCA

Jednostka ssąca wyposażona w bocznokanałowy silnik indukcyjny, z bezpośrednim połączeniem pomiędzy turbiną a wałem silnika, bez systemu transmisyjnego. Wolnoobrotowy silnik jest całkowicie bezobsługowy i zapewnia idealne warunki do pracy ciągłej. Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa zabezpiecza silnik, zapewniając dodatkowe powietrze do jego chłodzenia.



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Zmontowany poliestrowy filtr workowy, gwarantuje dużą powierzchnię filtracyjną i wysoką odporność na przepuszczanie pyłu oraz zapychanie.



ZBIORNIK

Urządzenie jest wykonane z grubej, lakierowanej stali, która zapewnia większą wytrzymałość i długotrwałą żywotność



OPCJE

- ✓ FILTR ABSOLUTNY HEPA
- ✓ UZIEMIENIE
- ✓ ZBIORNIK WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ✓ CAŁA KONSTRUKCJA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ