

DBFV 10 Z22 - JEDNOSTKA SSĄCA




PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY



CEMENTOWNIE



PRZETWÓRSTWO KAWY, HERBATY, TYTONIU



- ✓ Mocna, cicha i bezobsługowa turbina bocznokanałowa, przystosowana do pracy ciągłej
- ✓ Podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa do ochrony silnika
- ✓ Niski poziom hałasu
- ✓ Skrócony czas przestoju obrabiarek
- ✓ Możliwość połączenia z innymi odkurzaczami

- ✓ Modułowość umożliwia spełnienie potrzeb i oczekiwań klienta
- ✓ Pełne dostosowanie do konkretnych potrzeb klienta
- ✓ Długa żywotność
- ✓ Certyfikat ATEX dla strefy 22



JEDNOSTKA SSĄCA

Moc	kW	0,85 - 0,75
Stopień ochrony	IP	65
Max podciśnienie	mmH ₂ O	2.000
Max przepływ powietrza	m ³ /h	150
Średnica przyłącza	mm	50
Poziom hałasu	dB(A)	69
Oznaczenie	*** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***	
Sterfy ATEX	3D (20 int/22 ext)	



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Typ filtra	Bag	
------------	-----	--



ZBIORNIK

Zdolność transportowa	kg/h	15
-----------------------	------	----



POJEMNOŚĆ

Wymiary	cm	50x33x73h
Waga	kg	35



JEDNOSTKA SSĄCA

Jednostka ssąca wyposażona w bocznokanałowy silnik indukcyjny, z bezpośrednim połączeniem pomiędzy turbiną a wałem silnika, bez systemu transmisyjnego. Wolnoobrotowy silnik jest całkowicie bezobsługowy i zapewnia idealne warunki do pracy ciągłej. Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa zabezpiecza silnik, zapewniając dodatkowe powietrze do jego chłodzenia.



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Zmontowany poliestrowy filtr workowy, gwarantuje dużą powierzchnię filtracyjną i wysoką odporność na przepuszczanie pyłu oraz zapychanie.



ZBIORNIK

Urządzenie jest wykonane z grubej, lakierowanej stali, która zapewnia większą wytrzymałość i długotrwałą żywotność



OPCJE

- ✓ ZBIORNIK WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ✓ CAŁA KONSTRUKCJA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ✓ UZIEMIENIE