

DG BLAST - TRÓJFAZOWE ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE



PRZEMYSŁ LOTNICZY



PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY



PRZEMYSŁ CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY



- ✓ Podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa do ochrony silnika
- ✓ Filtr antystatyczny o dużej powierzchni
- ✓ Wyposażony w dodatkowy filtr HEPA (99,995% do 0,18 mikrona)
- ✓ System opróżniania przy pomocy zaworu



JEDNOSTKA SSĄCA

Moc	kW	8,6
Stopień ochrony	IP	65
Max podciśnienie	mmH ₂ O	3.200
Max przepływ powietrza	m ³ /h	840
Poziom hałas	dB(A)	76



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Typ filtra		Star
Filtracja	m ³ /m ² /h	280
System czyszczący		Manual



ZBIORNIK

Zdolność transportowa	kg/h	50
-----------------------	------	----



POJEMNOŚĆ

Wymiary	cm	66x118x155h
Waga	kg	170



JEDNOSTKA SSĄCA

Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa zabezpiecza silnik, zapewniając dodatkowe powietrze do jego chłodzenia.



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Antystatyczny, kieszeniowy filtr poliestrowy umieszczony jest w metalowej komorze filtra. Filtr ten chroni zespół ssący, zapobiegając iskrze, która może być spowodowana wyładowaniem elektrostatycznym. Filtr HEPA który jest dołączony w standardzie (99,995% dla 0,18 mikrona, klasa H), zatrzymuje najdrobniejsze pyły i gwarantuje czystość powietrza wylotowego.



ZBIORNIK

Odkurzacz jest montowany na solidnym stalowym podwoziu wyposażonym w przemysłowe koła, dzięki czemu może być przemieszczany nawet na nierównych powierzchniach. Wloty dla wózków widłowych, dla łatwego transportu i rozładunku.