

## TC 600 - PRZEMYSŁOWE ODKURZACZE DO SEPARACJI OLEJU I WIÓRÓW



PRZEMYSŁ METALURGICZNY



- ✓ Mocna, cicha i bezobsługowa turbina bocznokanałowa, przystosowana do pracy ciągłej
- ✓ Mocna, cicha i bezobsługowa turbina bocznokanałowa, przystosowana do pracy ciągłej
- ✓ Kompletna stalowa konstrukcja
- ✓ Podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa do ochrony silnika
- ✓ Przełącznik gwiazda-trójkąt
- ✓ Filtr PPL do separacji odpadów stałych
- ✓ Filtr antypianowy do ochrony silników przed płynną mgłą
- ✓ Wąż spustowy dla płynów
- ✓ Oszczędzanie poprzez odzysk, filtrację i ponowne użycie oleju lub emulsji
- ✓ Odciąganie z obrabiarek olejów i chłodziw zmieszanych z wiórami metalowymi
- ✓ Zamontowana pompa wyładowcza



### JEDNOSTKA SSĄCA

Napięcie	V - Hz	400 - 50 3~
Moc	kW	11
Max podciśnienie	mmH <sub>2</sub> O	5100
Max przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	520
Poziom hałasu	dB(A)	78



### JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Typ filtra		3D SuperWeb
Powierzchnia – Średnica	cm <sup>2</sup> -mm	19200- 325
Materiał - Filtracja		Polypropylene - 20µm



### ZBIORNIK

System rozładunku		
Pojemność dla cieczy	l	610
Pojemność dla odpadów stałych	l	75
Prędkość rozładunku	l / min	300

Zawór pływakowy

Czujnik zapelnienia dla automatycznego wył.



### POJEMNOŚĆ

Wymiary	cm	195x72x195h
Waga	kg	405



## JEDNOSTKA SSĄCA

Jednostka ssąca wyposażona w bocznokanałowy silnik indukcyjny, z bezpośrednim połączeniem pomiędzy turbiną a wałem silnika, bez systemu transmisyjnego. Wolnoobrotowy silnik jest całkowicie bezobsługowy i zapewnia idealne warunki do pracy ciągłej.



## JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Filtr propylenowy do płynów jest instalowany w górnej części odkurzacza. Filtr ten gwarantuje wydajną filtrację odkurzanego oleju a dodatkowy plastikowy filtr piankowy zapobiega przedostawaniu się większości mokrej mgły do silnika. Metalowe sito zatrzymuje materiały stałe, a czysty olej trafia do zbiornika na płyny.



## ZBIORNIK

Materiał stały (wióry, skrawki metalu itp..) gromadzi się w wysuwanym, metalowym zbiorniku zamontowanym na kołach, który pozwala łatwo i bezpiecznie usuwać zebrany materiał.



## OPCJE

- ✓ OLEJOWY FILTR PPL DLA ZANIECZYSZCZEŃ DO 300 MIKRONÓW (SSANIE)
- ✓ OCHRONNY FILTR KARTRIDŻOWY OLEJ & WODA
- ✓ INNE WYTYCZNE DOT. NAPIĘCIA I CZĘSTOTLIWOŚCI DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE