

PHARMA 40 Z22 - PRZECIWWYBUCHOWE ODKURZACZE ATEX



PRZEMYSŁ CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY



- ✓ Mocna, cicha i bezobsługowa turbina bocznokanałowa, przystosowana do pracy ciągłej
- ✓ Podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa do ochrony silnika
- ✓ Niski poziom hałasu

- ✓ Wysoka efektywność filtracji
- ✓ Certyfikat ATEX dla strefy 22



JEDNOSTKA SSĄCA

Moc	kW	3 - 4
Max podciśnienie	mmH ₂ O	3.200
Max przepływ powietrza	m ³ /h	318 - 420
Średnica przyłącza	mm	Clamp ø70 AISI304
Poziom hałasu	dB(A)	69



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Typ filtra	Star
System czyszczący	Manual



ZBIORNIK

Zdolność transportowa	kg/h	42
-----------------------	------	----



POJEMNOŚĆ

Wymiary	cm	76 x 52 x 155h
Waga	kg	120



JEDNOSTKA SSĄCA

Jednostka ssąca wyposażona w bocznokanałowy silnik indukcyjny, z bezpośrednim połączeniem pomiędzy turbiną a wałem silnika, bez systemu transmisyjnego. Wolnoobrotowy silnik jest całkowicie bezobsługowy i zapewnia idealne warunki do pracy ciągłej. Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa zabezpiecza silnik, zapewniając dodatkowe powietrze do jego chłodzenia.



JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Czyszczenie filtra jest realizowane za pomocą zintegrowanego układu mechanicznego: zewnętrzna dźwignia wstrząsa filtrem pionowo i umożliwia dokładne oraz bezpieczne czyszczenie filtra, utrzymując stałą wydajność ssania i zapobiegając rozprzestrzenianiu się pyłu w środowisk pracy. Zainstalowany, antystatyczny, poliestrowy filtr kieszeniowy o dużej powierzchni, zapewnia wysoką odporność na zapychanie i przenikanie drobnego pyłu.



ZBIORNIK

Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej, posiada system do szybkiego usuwania zebranych zanieczyszczeń.



OPCJE

- ✓ KOMORA ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ✓ *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***
- ✓ *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***