

## TECNOIL 220 - PRZEMYSŁOWE ODKURZACZE DO SEPARACJI OLEJU I WIÓRÓW



PRZEMYSŁ METALURGICZNY



- ✓ Kompaktowy i mobilny
- ✓ Kompletna stalowa konstrukcja
- ✓ Zawór pływakowy zatrzymujący ssanie przy pełnym zbiorniku
- ✓ Wąż spustowy dla płynów
- ✓ Filtracja i odzysk oleju lub cieczy chłodzącej
- ✓ System rozładunku cieczy poprzez przepływ zwrotny turbiny przy pomocy węża (bez konieczności korzystania z pompy wyładowczej)

### JEDNOSTKA SSĄCA

|                        |                    |             |
|------------------------|--------------------|-------------|
| Moc                    | kW                 | 3           |
| Max podciśnienie       | mmH <sub>2</sub> O | 3.000/2.700 |
| Max przepływ powietrza | m <sup>3</sup> /h  | 318         |
| Poziom hałasu          | dB(A)              | 78          |

### JEDNOSTKA FILTRACYJNA

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| Typ filtra           | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** |  |
| Materiał - Filtracja | Polypropylene - 20μm                   |  |

### ZBIORNIK

|                               |   |     |
|-------------------------------|---|-----|
| System rozładunku             |   |     |
| Pojemność dla cieczy          | l | 220 |
| Pojemność dla odpadów stałych | l | 40  |
| Zawór pływakowy               |   |     |

### POJEMNOŚĆ

|         |    |             |
|---------|----|-------------|
| Wymiary | cm | 145x72x175h |
| Waga    | kg | 185         |



## JEDNOSTKA SSĄCA

Siłę ssącą zapewniają trzy silniki szczotkowe typu by-pass, uruchamiane niezależnie za pomocą przycisków umieszczonych na stalowej, dobrze wytłumionej głowicy.



## JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Zawór pływakowy zatrzymuje ssanie, kiedy płyn w zbiorniku osiągnie maksymalny poziom i zapobiega jego przelaniu.



## ZBIORNIK

Odkurzacz jest zamontowany na solidnym stalowym podwoziu, wyposażonym w przemysłowe, olejoodporne koła (w tym z hamulcem) oraz w uchwyty na węże.



## OPCJE

- ✓ OCHRONNY FILTR KARTRIDŻOWY OLEJ & WODA
- ✓ OLEJOWY FILTR PPL DLA ZANIECZYSZCZEŃ DO 300 MIKRONÓW (SSANIE)