

## CUBE 20 K4 PN Z22 - ODPYLACZE



PRZEMYSŁ CHEMICZNO-FARMACEUTY



PRZEMYSŁ ELEKTRONICZNY



- ✓ Kompletna stalowa konstrukcja
- ✓ Wysoka skuteczność filtracji
- ✓ Wysoki przepływ powietrza
- ✓ Zaprojektowany do odciągu lotnych pyłów
- ✓ Opcjonalne, przegubowe ramię ssące do miejscowego odciągu
- ✓ Łatwo wymiowany zbiornik do bezpiecznego usuwania zebranego materiału



### JEDNOSTKA SSĄCA

Moc	kW	4
Stopień ochrony	IP	65
Max podciśnienie	mmH <sub>2</sub> O	370
Max przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	3.500
Średnica przyłącza	mm	1 x 200 / 2 x 150
Poziom hałasu	dB(A)	74



### JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Typ filtra	Cartridge
System czyszczący	Automatyczny
Filtro aggiuntivo standard	HEPA



### ZBIORNIK

Pojemność	l	90
-----------	---	----



### POJEMNOŚĆ

Wymiary	cm	135x88x255h
Waga	kg	250



## JEDNOSTKA SSĄCA

Zastosowany silnik elektryczny gwarantuje zwiększony przepływ powietrza.



## JEDNOSTKA FILTRACYJNA

Filtry kartridżowe o olbrzymiej powierzchni gwarantują całkowitą filtrację usuwanego pyłu. Są one stale czyszczone przez automatyczny system czyszczenia różnicą ciśnień. Poliesterowe filtry kartridżowe posiadają dużą powierzchnię filtracyjną i zapobiegają zapychaniu się filtrów.



## ZBIORNIK

Urządzenie jest wykonane z grubej, lakierowanej stali, która zapewnia większą wytrzymałość i długotrwałą żywotność



## OPCJE

- ✓ ZBIORNIK WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ
- ✓ UZIEMIENIE
- ✓ ZDALNE STEROWANIE